

3.1.2 Geosmart mod. GSM-2 (Blu)



Figura 7. Geosmart
mod. GSM-2 (Blu)

Dimensioni: cm 60 x 60 x 45 - Peso kg 63 circa - Area di base cmq 3.600

Palo di ancoraggio mod PVD: diam. φ_e mm 48/60 x (L) 1.500/2.000 - Geostir 5000 CS

Trattamento preservante: primer antiruggine/ zincatura a caldo

Carico compressione (Q) kg/dN	Area di base cmq	Cedimenti Δw mm	Pressione unitaria σ_e kg/cmq
1.100	3.600	0,90	0,30
2.200	3.600	1,67	0,61
3.200	3.600	2,34	0,88
4.300	3.600	3,03	1,19
5.400	3.600	3,92	1,50
6.500	3.600	5,38	1,80
7.600	3.600	6,25	2,11
8.600	3.600	7,18	2,38
9.700	3.600	7,84	2,69
10.800	3.600	9,36	3,00
11.900	3.600	9,98	3,30
13.000	3.600	10,73	3,61
14.000	3.600	11,16	3,88
15.100	3.600	11,66	4,19
16.200	3.600	12,15	4,50
17.300	3.600	12,73	4,80
18.400	3.600	13,74	5,11
Limite (Q) di esercizio	Limite di sicurezza	Limite di rottura	